



Uhrenzellen

- Silber-Oxid Technologie
- liefern konstante Spannung bei minimaler Selbstentladung
- auslaufsicher und langlebig
- * **High Drain:** besonders geeignet für Uhren mit Mehrfunktionen durch höhere Kapazität

Anwendungsbeispiele:

- geeignet für alle Arten von Armbanduhren



Symbolbild: Uhrenzellen



Uhrenzellen, Anwendung

Produkt	Ausführung	Typ	Spannung	Kapazität	Durchmesser	Höhe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Uhrenzelle	Silber-Oxid	SR41	1,5 V	38 mAh	7,9 mm	3,6 mm		00384 101 111	3060290
		SR43	1,5 V	115 mAh	11,6 mm	4,2 mm		00301 101 111	3060274
	Silber-Oxid	SR44	1,5 V	180 mAh	11,6 mm	5,4 mm		00357 101 111	3060265
		SR45	1,5 V	67 mAh	9,5 mm	3,6 mm		00394 101 111	3060268
	Silber-Oxid	SR48	1,5 V	65 mAh	7,9 mm	5,4 mm		00393 101 111	3060294
		SR54	1,5 V	80 mAh	11,6 mm	3,1 mm		00390 101 401	3060271
	Silber-Oxid	SR55	1,5 V	42 mAh	11,6 mm	2,1 mm		00391 101 111	3060293
		SR57	1,5 V	42 mAh	9,5 mm	2,7 mm		00395 101 401	3060266
	Silber-Oxid	SR58	1,5 V	21 mAh	7,9 mm	2,1 mm		00362 101 111	3060263
		SR59	1,5 V	30 mAh	7,9 mm	2,6 mm		00397 101 111	3060269
	Silber-Oxid	SR60	1,5 V	20 mAh	6,8 mm	2,1 mm		00364 101 111	3060261
		SR62	1,5 V	8 mAh	5,8 mm	1,6 mm		00317 101 111	3060278
	Silber-Oxid	SR63	1,5 V	14 mAh	5,8 mm	2,1 mm		00379 101 111	3060267
		SR64	1,5 V	16 mAh	5,8 mm	2,6 mm		00319 101 111	3060279
	Silber-Oxid	SR65	1,5 V	13 mAh	6,8 mm	1,6 mm		00321 101 111	3060264
		SR66	1,5 V	27 mAh	6,8 mm	2,6 mm		00377 101 111	3060260
	Silber-Oxid	SR67	1,5 V	20 mAh	7,9 mm	1,6 mm		00315 101 111	3060277
		SR68	1,5 V	23 mAh	9,5 mm	1,6 mm		00373 101 111	3060270
	Silber-Oxid	SR69	1,5 V	44 mAh	9,5 mm	2,1 mm		00371 101 111	3060262
		V329	1,5 V	36 mAh	7,9 mm	3,1 mm		00329 101 111	3060280
	Silber-Oxid	V337	1,5 V	8,3 mAh	4,8 mm	1,6 mm		00337 101 111	3060696
Uhrenzelle (High Drain)	Silber-Oxid	SR41	1,5 V	38 mAh	7,9 mm	3,6 mm		00392 101 111	3060272
		SR43	1,5 V	105 mAh	11,6 mm	4,2 mm		00386 101 111	3060291
	Silber-Oxid	SR54	1,5 V	85 mAh	11,6 mm	3,1 mm		00389 101 111	3060292
		SR57	1,5 V	42 mAh	9,5 mm	2,7 mm		00399 101 111	3060273
	Silber-Oxid	SR58	1,5 V	18 mAh	7,9 mm	2,1 mm		00361 101 111	3060287
		SR59	1,5 V	25 mAh	7,9 mm	2,6 mm		00396 101 111	3060295
	Silber-Oxid	SR69	1,5 V	30 mAh	9,5 mm	2,1 mm		00370 101 111	3060288